FICHA TÉCNICA

5.1 LASUR PORO ABIERTO

▶ Xanol Fondo anticarcoma

Fondo a poro abierto

2377 / Versión 3 / 22-08-2022

DESCRIPCIÓN

XANOL FONDO ANTICARCOMAS es una imprimación conservante de la madera, lista al uso y en base acuosa, indicada para maderas expuesta y sin contacto con agua, que ejerce una acción protectora contra hongos, insectos y termitas.

PROPIEDADES

- Listo al uso.
- Bajo olor.
- Acción preventiva del ataque de insectos y termitas en la madera.
- El producto mejora la adherencia de las siguientes capas.

USOS

Empleado para proporcionar un amplio especto de protección contra el hongo azul, acorde a normas europeas tales como EN 152 y adicionalmente protección contra insectos de acuerdo con la EN 42 después la EN84/EN 73 y EN 118 posteriormente la EN84/EN73.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Líquido
Densidad a 20ºC (Kg/L)	1.00
Contenido en sólidos % peso	6
Secado al polvo (min)	60 - 120
Repintado (horas)	24
Rendimiento (m2/L)	5
Limpieza de utensilios y manchas	Con agua y jabón.

NORMAS DE APLICACIÓN

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Los conservantes de madera deben usarse con precaución, poniendo especial atención en el método de empleo y etiquetado.
- El producto está listo al uso y no debe ser diluido.
- Cerrar el envase adecuadamente después del uso.
- Cubrir con plásticos el suelo durante las aplicaciones al exterior.
- No aplicar en aquellos lugares, que durante la aplicación, haya riesgo de que el producto se ponga en contacto con aguas superficiales.

CONDICIONES DEL SOPORTE Y AMBIENTE

TEMPERATURA AMBIENTE:

Durante la aplicación y secado, la temperatura debe permanecer por encima de 5ºC.

HUMEDAD AMBIENTE:

Durante la aplicación y secado, la humedad debe permanecer por debajo de 80%..

HUMEDAD DEL SOPORTE:

Durante la aplicación, la humedad de la madera no debe exceder del 18%.

POSIBLES SISTEMAS DE APLICACIÓN

Brocha y rodillo.

SEGURIDAD

Consultar la ficha de datos de seguridad en vigor para una manipulación segura (Apartado 8.2). No apto para uso infantil. Mantener fuera del alcance de los niños. No morder las superficies pintadas.

C/ Velluters, Parcela 2-14 · Pol. Ind. Casanova · 46394, Ribarroja del Turia · Valencia - España
+34 96 164 00 01 +34 96 164 00 02 isaval@isaval.es

▶ Xanol Fondo anticarcoma

Fondo a poro abierto

2377 / Versión 3 / 22-08-2022

ELIMINACIÓN

Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado siguiendo la legislación local- nacional vigente. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos o a través de un gestor de residuos autorizado. Los residuos deben manipularse, almacenarse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.

ALMACENAMIENTO

Ver condiciones de almacenamiento indicadas en el apartado 7.2 de la ficha de datos de seguridad en vigor. Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la exposición directa al sol y de las heladas. Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.

NOTA TEXTO LEGAL

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Pinturas Isaval de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de Pinturas Isaval. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Pinturas Isaval se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página «www.Isaval.es».Todos los datos de esta Ficha están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas tomadas “in situ” pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control.

C/ Velluters, Parcela 2-14 · Pol. Ind. Casanova · 46394, Ribarroja del Turia · Valencia - España
+34 96 164 00 01 **+34 96 164 00 02** **isaval@isaval.es**